

WPL 25 A

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

TUOTENRO: 236644

Ilma-vesi-invertterilämpöpumpun WPL 25 A rakenne tarjoaa lukuisia etuja sekä uudisrakennus- että saneerauskohteissa. Ulkoasennusmahdollisuus vähentää tilantarvetta, ja todella hiljaisen käyntiäänien ansiosta asennus on mahdollinen myös tiiviisti rakennetuissa ympäristöissä. Korkeatasoisen varustelunsa ansiosta malli on erittäin suorituskykyinen: menovirtauslämpötila voi olla jopa +65 °C. Hydrauliliitäntä ja asennusystävällinen liitäntäratkaisu mahdollistavat nopean asennuksen. Lyhyesti sanottuna, tämän laiteyksikön kokonaissuunnittelussa on tähdätty erinomaiseen mukavuustasoon. WPL 25 A voidaan yhdistää useisiin erilaisiin STIEBEL ELTRON -käyttövesi-, -järjestelmä- ja -puskurivaraajiin.



Tärkeimmät ominaisuudet

Ulkotiloihin asennettava ilma-vesi-lämpöpumppu soveltuu lämmitykseen

Energiatehokas inverter-teknologia mahdollistaa korkeat menovesilämpötilat huolimatta talvikauden alhaisista ulkolämpötiloista

Soveltuu asennettavaksi myös kohteisiin joissa rakennukset ovat lähekkäin hiljaisen käyntiäänien ansiosta

Voidaan yhdistää aurinkolämpöjärjestelmään

Korkea energiatehokkuusluokka (A++) jopa korkeassa + 55



Tyyppi	WPL 20 A	WPL 25 A	WPL 20 AC
Tilausnro	236640	236644	236641
Lämpöteho, kun A-7/W35 (EN 14511)	9,54 kW	12,86 kW	9,54 kW
Lämpöteho, kun A2/W35 (EN 14511)	8,33 kW	8,33 kW	8,33 kW
Lämpökerroin, kun A2/W35 (EN 14511)	4,14	4,14	4,14
Lämpökerroin, kun A-7/W35 (EN 14511)	3,26	2,93	3,26

Tekniset tiedot

Lämpöpumpun W35 energiatehokkuusluokka	A+++	A+++	A+++
Lämpöpumpun W55 energiatehokkuusluokka	A++	A++	A++
Yhdistelmälaitteiston W35 (lämpöpumppu + säädin) energiatehokkuusluokka	A+++	A+++	A+++
Yhdistelmälaitteiston W55 (lämpöpumppu + säädin) energiatehokkuusluokka	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,7	4,63	4,87
Äänen tehotaso	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Äänenpainetaso 5 m etäisyydellä vapaalla alueella	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Kompressorin nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Sähköisen vara-/lisälämmityksen nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Lämmityspuolinen käyttöraja maks.	65 °C	65 °C	65 °C
Korkeus	1045 mm	1045 mm	1045 mm
Leveys	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Syvyys	593 mm	593 mm	593 mm
Paino	175 kg	175 kg	175 kg



Tyyppi	WPL 25 AC	WPL 15 ACS	WPL 15 AS
Tilausnro	236645	236639	236638
Lämpöteho, kun A-7/W35 (EN 14511)	12,86 kW	6,86 kW	6,86 kW
Lämpöteho, kun A2/W35 (EN 14511)	8,33 kW	4,23 kW	4,23 kW
Lämpökerroin, kun A2/W35 (EN 14511)	4,14	3,88	3,88
Lämpökerroin, kun A-7/W35 (EN 14511)	2,93	2,83	2,83

Tekniset tiedot

Lämpöpumpun W35 energiatehokkuusluokka	A+++	A++	A++
Lämpöpumpun W55 energiatehokkuusluokka	A++	A++	A+
Yhdistelmälaitteiston W35 (lämpöpumppu + säädin) energiatehokkuusluokka	A+++	A++	A++
Yhdistelmälaitteiston W55 (lämpöpumppu + säädin) energiatehokkuusluokka	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,76	4,04	3,84
Äänen tehotaso	54 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)
Äänenpainetaso 5 m etäisyydellä vapaalla alueella	32 dB(A)	28 dB(A)	28 dB(A)
Kompressorin nimellisjännite	400 V	230 V	230 V
Sähköisen vara-/lisälämmityksen nimellisjännite	400 V	230 V	230 V
Lämmityspuolinen käyttöraja maks.	65 °C	65 °C	65 °C
Korkeus	1045 mm	900 mm	900 mm
Leveys	1490 mm	1270 mm	1270 mm
Syvyys	593 mm	593 mm	593 mm
Paino	175 kg	160 kg	160 kg

Palvelulinja

Onko sinulla kysymyksiä? Autamme mielellämme. Soita **020 720 9988**

Jälleenmyyjämme

Asiantuntijoina toimivat paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat sinua kysymyksissäsi:

www.stiebel-eltron.fi/jalleenmyyjan-haku

Asennushuomautus

Laitteet, jotka eivät ole tarkoitettu kuluttajien asennettaviksi (plug & play), asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja, huomioiden asiaankuuluvat säännöt ja määräykset.